# W19

无线长待机定位终端



面向车辆与资产追踪的无线定位终端，支持GPS与北斗定位、强磁安装及报警功能。

## 基础参数

| | |
|---|---|
| 尺寸 | 78 × 42 × 30 mm |
| 重量 | 81 g |
| 电池容量 | 4200 mAh |
| 工作电压 | DC 3 V |
| 工作温度 | -25℃ ~ +80℃ |

## 产品功能

蜂窝通信 · 多重定位 · 强磁安装 · 低电量报警 · 震动报警 · 历史轨迹 · LOGO定制

# W19 规格参数

## 定位与通信

| | |
|---|---|
| 定位 | GPS / 北斗；WiFi / LBS辅助定位 |
| GPS定位精度 | <10 m（受环境影响） |
| 冷启动 | 33 s |
| 通信芯片 | MT2502DV/B |
| 定位芯片 | AT6558R |
| 参数表制式 | 2G GSM |
| GSM频段 | 850/900/1800/1900 MHz |

## 功能支持

| | |
|---|---|
| 参数设置 / 历史轨迹 | 支持 |
| 车队管理 / 超速报警 | 支持，配合平台使用 |
| 安装 | 强磁安装 |
| 震动 / 低电量报警 | 支持 |
| LOGO定制 | 支持 |

实际电池使用时间取决于上报频率、通信网络及使用环境。 单页功能与频段表标注2G，介绍文字出现Cat.1与GSM双模描述；本页按2G参数表展示，其他通信版本需确认。1080天待机描述未提供完整测试条件，不作统一续航承诺。